

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 03/2025		N. SABBIA NATURALE 0/4	
1 – Codice di identificazione unico del prodotto tipo:		I000124 aggregato fine 0-4 aggregato naturale proveniente da deposito alluvionale della pianura lombarda costituito da metamorfici quarzosi, rocce carbonatiche, quarziti e arenarie		
2 – Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:		Aggregati per calcestruzzo Aggregati per conglomerati bituminosi Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade		
3 – Fabbricante:		CAVE R.P.R. s.p.a. sede legale: via P.R. Giuliani 10 – 20900 Monza (MB) unità produttiva: via G. Collini 14 – 20060 Pozzuolo M.na Fraz. Bisentrato (MI)		
4 – Mandatario: nessun mandatario				
5 – Sistema di VVCP: Sistema 2+ 6 a – Norma armonizzata: UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13242:2008 L'organismo notificato ICMQ S.p.A. n° 1305 ha rilasciato secondo il sistema 2+ il certificato CPR n° 1354 di conformità del controllo della produzione di fabbrica in base ai seguenti elementi: i - Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione ai fini della certificazione del controllo di produzione di fabbrica ii - Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica				
6.b Documento per la valutazione europea: NON APPLICABILE				
7 – Prestazione dichiarata:		UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	UNI EN 13242:2008
Forma dei granuli / particelle	Valore dichiarato	NPD	NPD	NPD
Granulometria / dimensione particelle	Designazione	0/4 mm – Gf 85	0/4 mm – Ga 90	0/4 mm – Gf 85
	Categoria di tolleranza	-	Gtc 10	-
Massa volumica dei granuli / particelle	Valore dichiarato	2.68 Mg/m3	2.68 Mg/m3	2.68 Mg/m3
Pulizia	Categoria	-----	f3 – SE 80	-----
Qualità delle polveri	Categoria	f3 – SE 80	-	-
Qualità dei fini	Categoria	-	-	f3 – SE 80
Contenuto di conchiglie	Categoria	NPD	-	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato	-	NPD	-
Percentuale di particelle frantumate superfici frantumate	Categoria	-	NPD	NPD
Resistenza alla frammentazione /	Categoria	NPD	NPD	-
Resistenza alla levigabilità / abrasione / usura	Categoria	-	-	-
Valore di levigabilità della pietra	Categoria	NPD	-	-
Valore di abrasione dell'aggregato	Categoria	NPD	-	-
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	-	NPD	-
Abrasione da pneumatici scolpiti	Categoria	-	NPD	-
Resistenza allo shock termico	Valore dichiarato	-	NPD	-
Composizione/contenuto		Vedi petrografico	Vedi petrografico	Vedi petrografico
Cloruri	Valore dichiarato	%C<0.01	-	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	AS 0.2	NPD	AS 0.2
Zolfo totale	Passa/non passa rispetto al valore di soglia	Assente	NPD	Assente
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Passa/non passa rispetto al valore di soglia	NPD	NPD	NPD
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	NPD	NPD	NPD
Stabilità di volume		-----	-----	-----
Ritiro per essiccamento	Passa/non passa rispetto al valore di soglia	NPD	-	-
Assorbimento di acqua	Valore dichiarato	0.9 %	WA 242	WA 242
Emissione di radioattività	Valori dichiarati come richiesto	NPD	NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti	Valori di soglia validi sul posto di impiego			
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD	NPD	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	per esempio Sostanza X: 0,2 µm3	Assenti	Assenti	Assenti
Durabilità al gelo/disgelo	Valore dichiarato	NPD	NPD	NPD
Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria	-	NPD	-
Durabilità a pneumatici chiodati	Categoria	-	NPD	-
Durabilità alla reazione alcali silice	Valore dichiarato come richiesto	RA2	RA2	RA2
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: NON APPLICABILE				
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato				
La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.				
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.				
Firmato a nome e per conto del Fabbricante:		L'Amministratore Delegato Francesco Rocca		
Pozzuolo Martesana, 24/07/2025				